



Das Zelt

1

Breite das Zelt mit der grünen Bodenplane nach unten aus. Bei Hanglage sollte der Zelteingang hangabwärts ausgerichtet sein. Lege die acht Arme mit den Abspannseilen nach aussen.



2

Entlang des Umfangs der Bodenplane findest du acht Metallösen. Fixiere die Plane indem du durch jede Öse einen Hering (Bodennagel) schlägst.



3

Auf der Innenseite des Zelteingangs findest du links und rechts einen schwarzen Ventildeckel. Schliesse den einen Deckel vollständig, während du beim anderen Ventil den oberen Deckel offen lässt.



4

Stecke nun die Handpumpe in das offene Ventil und beginne zu pumpen. **Für den Zeltaufbau nicht die Motorpumpe verwenden!**



5

Wenn du beim Pumpen etwas mehr Widerstand spürst, gehe ins Zelt hinein und hebe das Zeltdach hoch. Das Zelt sollte nun bereits eigenständig stehen. Gib jetzt nochmals 8 bis 10 Pumpstösse hinzu. **Das Aufpumpen nicht übertreiben!** Höre auf, wenn sich die Stangen fest und stabil anfühlen. Entferne die Pumpe und schliesse das Ventil.



6

Verschliesse nun den Zelteingang mit dem Reissverschluss. **Dies ist wichtig, da sich der Eingang nachher sonst nicht mehr verschliessen lässt!**

An jeder der acht Zeltkanten findest du drei Abspannseile. Spanne jeweils das obere der drei Seile nach aussen und fixiere es mit einem grossen Hering. Verwende einen weiteren grossen Hering um die beiden unteren Seile zu verankern.



7

Wenn du alle acht Zeltkanten abgespannt hast, kann du die Seile durch verschieben der orangen Dreiecksösen noch etwas straffen.



8

Gegenüber vom Zelteingang gibt es unten eine kleine Lüftungsklappe. Diese kannst du mit den beiden kleinen Heringen abspannen.



9

Jetzt fehlt noch das Vordach. Breite den Vordachstoff aus, sodass der Klettstreifen oben liegt, und stecke die länglichen Holzknöpfe durch die Laschen oben links und rechts vom Zelteingang. Öffne nun den Klettverschluss oberhalb des Zelteingangs und verbinde ihn mit dem Klettstreifen am Vordach.



10

Am vorderen Ende des Vordachs ist eine Metallöse eingenäht. Stecke die Vordachstütze in etwa einem Meter Abstand vor dem Zelteingang in den Boden und platziere die Öse am oberen Ende der Stütze.

Fixiere nun das Abspannseil vorne beim Vordach mit einem grossen Hering im Boden.



11

Spanne dann die beiden Vordachseiten auf, indem die Schlaufen an jeder Ecke mit vier weiteren grossen Heringen am Boden fixierst.



Das Bett

1

Breite das Bett im Zelt aus und stelle den Schiebeschalter ganz nach links (Pfeil zeigt nach oben für Aufpumpen).



2

Öffne die kleine Klappe rechts vom Schalter und das sich dahinter befindliche Ventil. Das Bett darf mit der Handpumpe oder der Motorpumpe aufgeblasen werden (Handpumpe geht normalerweise schneller!). Falls du einen Elektrischen Anschluss in der Nähe hast, kannst du auch die im Bett integrierte Pumpe verwenden.



3

Wenn das Bett die gewünschte Festigkeit erreicht hat den Schiebeschalter in die Mittelstellung verschieben. Pumpe herausnehmen, Ventildeckel und Klappe schliessen, und fertig ist das Luftbett!





Die Nachttische

1

Die Einlassöffnung befindet sich auf der Unterseite der Nachttische.



2

Zum Aufpumpen darf die Handpumpe oder der Motorpumpe verwendet werden. Darauf achten, dass der Metallring in etwa zentriert ist.



3

Sobald die gewünschte Festigkeit erreicht ist, den Stöpsel mit dem roten Tag aus der Lasche nehmen und die Einlassöffnung damit verschliessen. Vorgang für Nachttisch Nr. 2 wiederholen!

